





1	A	B	C	D	E	F	G	H
FS2SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DM3SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FS4SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DM5SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DM6SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Net weight:
1.3 kg
2.9 lbs



Pole Mount Bracket



©2024 Transom Post OpCo LLC. All rights reserved. | BoseProfessional.com
AM891753 Rev. 00 | April 2024



ENGLISH

The Pole Mount bracket is intended for indoor and outdoor use; the bracket is paintable. All included hardware are stainless steel.

The Pole Mount bracket is compatible with the following loudspeakers:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE

1. Determine the included hardware needed for your installation.

Option A: If installing on a pole between 10 and 20 centimeters (4 and 8 inches) in diameter:

2. Thread pole straps through pole bracket. Secure the straps around a pole and insert them into the strap screws.

3. Tighten the strap screws from 4 to 4.5 newton-meters (35 to 40 inch-pounds).

Option B: If installing on a pole between 5 and 10 centimeters (2 and 4 inches):

2. Drill two vertically-aligned holes on a pole 81 millimeters (3.2 inches) apart. Use a 6.8-millimeter ($\frac{3}{32}$ -inch) drill bit.

3. Secure the pole bracket to the pole using two M6 ($\frac{1}{4}$ -inch) machine screws, washers, and locknuts.

Note: Mounting hardware for Option B not included.

Determine your mounting orientation.

4. If installing the pole mount bracket with a DesignMax DM6SE, secure the large support plate to the mounting bracket with the included M5 (G) screws.

WARNING: Do not install a DM6SE with the small support plate (C).

5. Assemble your pole mount bracket: pole bracket (A) -> loudspeaker mounting bracket (U-bracket) -> support plate (C/D) -> cover plate (E) -> M6 washers (H) -> M6 screws (F).

6. Install the loudspeaker to the mounting bracket, according to the installation instructions provided with your loudspeaker.

Note: A vertically installed loudspeaker can only be panned horizontally. A horizontally installed loudspeaker can only be pitched vertically.

ESPAÑOL

El soporte de montaje en poste está pensado para su uso en áreas interiores y exteriores, y se puede pintar. Todas las herramientas incluidas son de acero inoxidable.

El soporte de montaje en poste es compatible con los siguientes altavoces:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE

1. Determine las herramientas incluidas necesarias para la instalación.

Opción A: Si realiza la instalación en un poste de entre 10 y 20 centímetros (4 y 8 pulgadas) de diámetro:

2. Pase las correas del poste por el soporte del poste. Asegure las correas alrededor de un poste y insértelas en los tornillos de las correas.

3. Apriete los tornillos de las correas de 4 a 4.5 newton-metros (de 35 a 40 pulgadas-libra).

Opción B: Si realiza la instalación en un poste de entre 5 y 10 centímetros (2 y 4 pulgadas):

2. Taladre dos orificios alineados verticalmente en un poste con una separación de 81 milímetros (3.2 pulgadas). Utilice una broca de 6.8 milímetros ($\frac{3}{32}$ pulgadas).

3. Fije el soporte al poste con dos tornillos para metales M6 ($\frac{1}{4}$ de pulgada), arandelas y tuercas.

Nota: No se incluyen las herramientas de montaje para la opción B.

Determine la orientación de montaje.

4. Si instala el soporte de montaje en poste con un DesignMax DM6SE, fije la placa de soporte grande al soporte de montaje con los tornillos M5 (G) incluidos.

ADVERTENCIA: No instale pas la pequeña placa de mantenimiento (C) para instalar el altavoz DM6SE.

5. Ensamble el soporte de montaje en poste: soporte de poste (A) -> soporte de montaje del altavoz (soporte en U) -> placa de soporte (C/D) -> placa de cubierta (E) -> arandelas M6 (H) -> tornillos M6 (F).

6. Instale el altavoz en el soporte de montaje siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas con el altavoz.

Nota: Un altavoz instalado de forma vertical solo se puede mover o "panear" horizontalmente. Un altavoz instalado de forma horizontal solo se puede inclinar verticalmente.

FRANÇAIS

Le support pour montage sur mât a été conçu pour être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur ; il peut également être peint. Tous les accessoires fournis sont en acier inoxydable.

Le support pour montage sur mât est compatible avec les enceintes suivantes :

- FreeSpace FS2SE et FS4SE ;
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE

1. Identifiez les accessoires dont vous aurez besoin pour votre installation.

Option A: pour l'installation sur un mât de 10 à 20 centimètres (4 à 8 pouces) de diamètre :

2. Faites passer les lanières dans le support du mât. Fixez les lanières autour du mât et insérez-les dans les vis des lanières.

3. Serrez les vis avec un couple de 4 à 4.5 newtons-mètres (35 à 40 pouces-livres).

Option B: pour l'installation sur un mât de 5 à 10 centimètres (2 et 4 pouces) de diamètre :

2. Percez deux trous alignés à la verticale à 81 millimètres (3.2 pouces) de distance sur un mât. Utilisez une mèche de 6.8 millimètres ($\frac{3}{32}$ pouces).

3. Fixez le support au mât à l'aide de deux vis à métaux M6 ($\frac{1}{4}$ pouce), de rondelles et de contre-écrous.

Remarque : le matériel de montage nécessaire pour l'option B n'est pas fourni.

Déterminez le sens du montage.

4. Si vous souhaitez installer le support pour montage sur mât avec une enceinte DesignMax DM6SE, fixez la grande plaque de maintien au support de montage avec les vis M5 (G) fournies.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas la petite plaque de maintien (C) pour installer une enceinte DM6SE.

5. Ensamblez votre support pour montage sur mât : support de mât (A) -> support de montage d'enceinte (support en U) -> plaque de maintien (C/D) -> plaque de protection (E) -> rondelles M6 (H) -> vis M6 (F).

6. Installez l'enceinte au support de montage en suivant les instructions d'installation fournies avec votre enceinte.

Remarque : lorsqu'une enceinte est installée à la verticale, elle ne peut être orientée qu'à l'horizontale. Lorsqu'une enceinte est installée à l'horizontale, elle ne peut être réglée qu'à la verticale.

DEUTSCH

Die lackierbare Masthalterung ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Sämtliche im Lieferumfang enthaltene Hardware besteht aus Edelstahl.

Die Masthalterung ist mit den folgenden Lautsprechermodellen kompatibel:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE

1. Ermitteln Sie die benötigten Hardwarekomponenten je nach Installationsart.

Option A: Bei der Installation an einem Mast mit einem Durchmesser von 10 bis 20 cm:

2. Führen Sie die Schlauchschellen durch die Masthalterung. Legen Sie die Schlauchschellen um den Mast und führen Sie sie in die Schellenschlösser.

3. Ziehen Sie die Schrauben mit 4 bis 4.5 Newtonmeter fest.

Option B: Bei der Installation an einem Mast mit einem Durchmesser von 5 bis 10 cm:

2. Bohren Sie zwei Löcher in den Mast, die mit einem Abstand von 81 mm senkrecht übereinander liegen. Verwenden Sie dafür einen 6.8-mm-Bohrer.

3. Befestigen Sie die Masthalterung mit zwei M6-Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern am Mast.

Hinweis: Das Montagezubehör für Option B ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Legen Sie fest, in welcher Ausrichtung Sie den Lautsprecher anbringen möchten.

4. Wenn Sie einen DesignMax DM6SE an der Masthalterung befestigen möchten, bringen Sie die große Halteplatte (D) mit den im Lieferumfang enthaltenen M5-Schrauben (G) an der Masthalterung an.

WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie nicht die kleine Halteplatte (C), um einen DM6SE zu befestigen.

5. Montieren Sie die Masthalterung wie folgt:

Masthalterung (A) -> Lautsprecher-Montagehalterung (U-Montagebügel) -> Halteplatte (C/D) -> Abdeckplatte (E) -> M6-Unterlegscheiben (H) -> M6-Schrauben (F).

6. Montieren Sie den Lautsprecher gemäß den Installationsanweisungen für den Lautsprecher an der Masthalterung.

Hinweis: Ein vertikal ausgerichteter Lautsprecher lässt sich nur horizontal schwenken. Ein horizontal ausgerichteter Lautsprecher lässt sich nur vertikal neigen.

ITALIANO

La staffa di montaggio su asta è destinata all'uso in interni e esterni; la staffa può essere verniciata. Tutti gli accessori forniti sono in acciaio inossidabile.

La staffa di montaggio su asta è compatibile con i seguenti diffusori:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE

1. Verificare gli accessori in dotazione necessari per l'installazione.

Opzione A: se l'installazione è effettuata su un'asta di diametro compreso tra 10 e 20 centimetri:

2. Fissare le cinghie dell'asta nella staffa dell'asta. Fissare le cinghie intorno a un'asta e inserirle nelle viti della cinghia.

3. Serrare le viti della cinghia da 4 a 4,5 newton-metri.

Opzione B: se l'installazione è effettuata su un'asta tra i 5 e i 10 centimetri:

2. Praticare due fori allineati verticalmente su un'asta a una distanza di 81 millimetri l'uno dall'altro. Utilizzare una punta da 6,8 millimetri.

3. Fissare la staffa all'asta con due viti M6, rondelle e controdadi.

Nota: gli accessori di montaggio per l'opzione B non sono inclusi.

Determinare l'orientamento di montaggio.

4. Installando la staffa per asta per DesignMax DM6SE, fissare la piastra di supporto grande alla staffa di fissaggio con le viti M5 (G) in dotazione.

AVVERTENZA: non installare DM6SE con la piastra di fissaggio piccola (C).

5. Assemblare la staffa di fissaggio all'asta:

staffa per asta (A) -> staffa di fissaggio per diffusori (staffa a U) -> piastra di fissaggio (C/D) -> piastra di copertura (E) -> rondelle M6 (H) -> viti M6 (F).

6. Installare il diffusore sulla piastra di fissaggio seguendo le istruzioni per l'installazione fornite con il diffusore.

Nota: un diffusore installato verticalmente può essere orientato solo orizzontalmente. Un diffusore installato orizzontalmente può essere orientato solo verticalmente.

De beugel voor paalmontage is bedoeld voor gebruik binnen en buiten, en is overschilderbaar. Alle meegeleverde metalen bevestigingsonderdelen zijn van roestvrij staal.

De beugel voor paalmontage is geschikt voor de volgende luidsprekers:

- FreeSpace FS2SE en FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE

1. Bepaal welke be

العربية
أكّن كثيّفة التثبيت على العمود مخصّصة للاستخدام الداخلي والخارجي، كما يمكن إثبات العمود على الكثيّفة. كل الأجهزة المماثلة مصنوعة من الغلاد المقاوم للتصدّى. توافق كثيّفة التثبيت على العمود مع مكبات الصوت التالية:

- FS4SE, FreeSpace FS2SE
- DM5SE, DesignMax DM3SE
- DM6SE
- 1. قم بتحديث الأجهزة المضمنة اللازمة للتركيب.
- 2. الخيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):
- 3. مزر آخريّة حول العمود وأدخلها في ساميّر الزام.
- 4. شد ساميّر الزام من 4 إلى 4.5 نيوتن-متر (3 إلى 40 بوصة-رطل).
- 5. أعد إلى تقبّق تفريغ بـ 81 مل (32.9 بوصة).
- 6. أعد إلى تقبّق تفريغ بـ 6.8 مل (2.6 بوصة).
- 7. أعد إلى تقبّق تفريغ بـ 6.8 مل (2.6 بوصة).
- 8. أعد إلى تقبّق تفريغ بـ 6.8 مل (2.6 بوصة).
- 9. أعد إلى تقبّق تفريغ بـ 6.8 مل (2.6 بوصة).
- 10. أعد إلى تقبّق تفريغ بـ 6.8 مل (2.6 بوصة).

ال الخيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

ال اختيار: في حال التركيب على عمود يتجاوز قطره ما بين 8 و 20 سم (3.2 و 7.9 بوصة):

NORSK

Stangmonteringsbraketten er beregnet for innendørs og utendørs bruk, og braketten kan males. Alle de medfølgende delene er laget av rustfritt stål.

Stangmonteringsbraketten er kompatibel med følgende høyttalere:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE

1. Finn de medfølgende delene som trengs for monteringen.

Alternativ A: Ved montering på en stang mellom 10 og 20 centimeter i diameter:

2. Tre stangstroppene gjennom stangbraketten. Fest stroppene rundt en stang og sett dem inn i stroppskruene.

3. Stram stroppskruene med et dreiemoment fra 4 til 4.5 Nm.

Alternativ B: Ved montering på en stang mellom 5 og 10 centimeter i diameter:

2. Bor to vertikalt justerte hull på en stang med 81 mm mellomrom. Bruk et borer på 6.8 millimeter.

3. Fest stangbraketten til stangen med M6-skruer, skiver og låsemutter.

Merk: Monteringsutstyr for alternativ B følger ikke med.

Bestem monteringsretningen.

4. Hvis du monterer stangmonteringsbraketten med en DesignMax DM6SE, fester du den store støtteplaten til monteringsbraketten med de medfølgende M5-skruene (G).

ADVARSEL: Ikke monter en DM6SE med den lille støtteplaten (C).

5. Monter stangmonteringsbraketten: stangbrackett (A) -> høyttalermonteringsbraketts (U-brakett) -> støtteplate (C / D) -> dekselplate (E) -> M6-skiver (H) -> M6-skruer (F).

6. Monter høyttaleren til monteringsbraketten i henhold til monteringsanvisningene som fulgte med høyttaleren.

Merk: En vertikalt montert høyttaler kan bare panoreres horisontalt. En horisontalt montert høyttaler kan bare skrastilles vertikalt.

POLSKI

Uchwyt do montażu na słupie jest przeznaczony do użytku wewnętrznej i na zewnątrz pomieszczeń; uchwyt można malować. Wszystkie dołączane elementy są wykonane ze stali nierdzewnej.

Uchwyt do montażu na słupie jest zgodny z następującymi modelami głośników:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE

1. Określ, które z dołączonych elementów będą potrzebne w przypadku twojej instalacji.

Opcja A: W przypadku montażu na słupie o średnicy od 10 do 20 centymetrów (od 4 do 8 cali):

2. Przewlec paski przez uchwyt do montażu na słupie. Zamocować paski wokół słupa i włożyć je do śrub do mocowania pasków.

3. Dokręcić śruby do mocowania pasków z siłą od 4 do 4,5 niutonometrów (od 35 do 40 cal-funtów).

4. Wywiercić w słupie dwa zrownane w pionie otwory oddalone od siebie o 81 milimetry (3,2 cala). Użyć wiertła o średnicy 6,8 mm (3/32 cala).

5. Przymocować uchwyt do słupa za pomocą dwóch śrub masywnych M6 (1/4 cala), podkładek i nakrętek zabezpieczających.

Uwaga: Elementy montażowe dla opcji B nie są dołączane do zestawu.

Określ orientację montażu.

4. W przypadku montażu uchwytu do montażu na słupie z modelem DesignMax DM6SE należy przymocować dużą płytę wspornikową do uchwytu montażowego za pomocą dołączonych śrub M5 (G).

OSTRZEŻENIE: Nie montować modelu DM6SE za pomocą małej płytki wspornikowej (C).

5. Złożyć uchwyt do mocowania na słupie: uchwyt (A) -> uchwyt montażowy głośnika (uchwyt U) -> płyta wspornikowa (C/D) -> pokrywa (E) -> podkładki M6 (H) -> śruby M6 (F).

6. Zamontować głośnik na uchwycie montażowym zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z głosnikiem.

Uwaga: Głośnik zamontowany pionowo może być przesuwany tylko w poziomie. Głośnik zamontowany poziomo może być wychylany tylko w pionie.

Warranty Information

This product is covered by a limited warranty.

For details, see our guarantee card or visit [BoeProfessional.com/warranty](#).

简体中文

杆式安装支架适合室内和室外使用；该支架可喷漆。所有随附的硬件均由不锈钢材料制成。

杆式安装支架与以下扬声器兼容：

- FreeSpace FS2SE、FS4SE

• DesignMax

DM3SE、DM5SE、DM6SE

1. 确定进行安装所需的随附硬件。

选项 A：如果安装在直径介于 10 至 20 厘米（4 至 8 英寸）的杆上：

2. 将杆带穿过杆式支架。将杆带固定在杆上，然后插入杆带螺钉。

3. 将杆带螺钉拧紧至 4 到 4.5 牛顿米（35 到 40 英寸磅）。

选项 B：如果安装在直径介于 5 至 10 厘米（2 至 4 英寸）的杆上：

2. 在杆上间隔 81 毫米（3.2 英寸）钻两个垂直对齐的孔。使用 6.8 毫米（9/32 英寸）钻头。

3. 使用两颗 M6 (1/4 英寸) 机械螺钉、垫圈及锁紧螺母将杆式支架固定到杆上。

注意：不随附选项 B 提到的安装配件。

确定安装方向。

4. 如果使用 DesignMax DM6SE 安装杆式支架，请使用随附的 M5 (G) 螺钉将大型支撑板固定到安装支架上。

警告：请勿将 DM6SE 与小型支撑板 (C) 一起安装。

5. 组装您的杆式安装支架：

杆式支架 (A) -> 扬声器安装支架 (U 形支架) -> 支撑板 (C/D) -> 盖板 (E) -> M6 垫圈 (H) -> M6 螺钉 (F)。

6. 根据扬声器随附的安装说明，将扬声器安装到安装支架上。

注意：垂直安装的扬声器只能沿水平轴平移。水平安装的扬声器只能沿垂直轴倾斜。

备注：未随附选项 B 的安装五金部件。

判断您的安装方向。

4. 若使用 DesignMax DM6SE 安装杆式支架，请使用随附的 M5 (G) 螺丝将大型支撑板固定至安装支架。

警告：请勿使用小型支撑座 (C) 安装 DM6SE。

5. 组装您的杆式安装支架：

杆式支架 (A) -> 扬声器安装支架 (U型支架) -> 支撑板 (C/D) -> 盖板 (E) -> M6 垫圈 (H) -> M6 螺丝 (F)。

6. 请依照扬声器随附的安装指示，将扬声器安装至安装支架上。

备注：垂直安装的扬声器仅能水平移动。水平安装的扬声器仅能垂直倾斜。

备注：未随附选项 B 的安装五金部件。